

Компрессоры

Универсальные, современные и энергоэффективные

компрессоры Данфосс



Непрерывное внедрение инноваций и непрерывный прогресс

В течение последних 50 лет компрессоры компании Данфосс занимают лидирующие позиции на глобальном рынке холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха. Постоянно прислушиваясь к пожеланиям наших заказчиков и потребителей, ежедневно использующих наши изделия, мы продолжаем внедрять новые энергоэффективные разработки, созданные с учетом принципов экологической ответственности.

Мы гордимся тем, что наша продукция, используемая практически во всех холодильных системах и системах кондиционирования воздуха, пользуется известностью и снискала доверие потребителей по всему миру благодаря своей надежности, эффективности и высокому качеству.

Обширный модельный ряд продукции и ее применений

Наша линейка продукции применяется со всеми популярными HC, HFC и HCFC хладагентами. Потребители могут выбрать изделия, начиная от небольших герметичных компрессоров постоянного тока для мобильных систем, до больших спиральных компрессоров, предназначенных для работы в коммерческих системах кондиционирования воздуха или в промышленных холодильных установках.

Дальнейшее внедрение передовых технологий

Наша компания первая представила на рынке модель, работающую на R134a. Мы также осуществляем поставку энергоэффективных моделей, включая компрессоры с переменной частотой вращения и системой мониторинга, а также моделей, разработанных для солнечной энергетики. Наши постоянные усилия сосредоточены на повышении ценности наших изделий с помощью достижения максимальной эффективности, безопасности для окружающей среды и снижения уровня шума.



Герметичные компрессоры на R22



Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию. Компрессоры этой серии можно использовать с холодильными агентами R134a, R290, R404A/R507A, R407C и R600a. Они идеально подходят для применения в системах охлаждения мощностью от 20 Вт до 6 кВт.

Код	Компрессор на 220 В	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (тконд= 55°C)													Цена в EUR
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
104L2516	SC10C	50	95	155	240	325	435	560	700	850	-	-	-	-	156,03
104L2674	SC12C	95	140	220	310	415	540	680	840	1020	-	-	-	-	168,54
104L2848	SC15CM	115	175	270	385	510	655	840	1050	1280	-	-	-	-	189,62
104L2120	SC18CM	130	205	310	450	585	750	980	1230	1500	-	-	-	-	229,92
104L2517	SC10D	-	-	-	-	-	-	510	655	835	1045	1295	1580	1895	168,54
104L2684	SC12D	-	-	-	-	-	-	650	840	1070	1325	1615	1935	2290	174,71
104L2859	SC15D	-	-	-	-	-	-	800	1045	1325	1630	1975	2345	2750	203,57



Герметичные компрессоры на R404A/R507

Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию. Компрессоры этой серии можно использовать с холодильными агентами R134a, R290, R404A/R507A, R407C и R600a. Они идеально подходят для применения в системах охлаждения мощностью от 20 Вт до 6 кВт.

Код	Компрессор на 220 В	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (тконд= 55°C)													Цена в EUR
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
102U2071	TL4CL	52	65	84	110	142	182	230	286	352	-	-	-	-	108,72
103U2670	FR6CL	77	108	145	189	243	307	383	473	578	-	-	-	-	108,99
103U2890	FR8,5CL	99	126	168	222	290	372	468	577	-	-	-	-	-	119,67
104L2525	SC10DL	-	-	-	-	-	488	622	782	969	1183	1423	1689	-	168,54
104L2625	SC12DL	-	-	-	-	-	565	738	942	1176	1440	1734	2058	-	174,71
104L2856	SC15DL	-	-	-	-	-	683	903	1151	1427	1731	2062	2421	-	203,57
104L2523	SC10CL	-	-	159	241	341	459	595	749	921	-	-	-	-	143,89
104L2623	SC12CL	75	148	239	348	475	619	781	961	1159	-	-	-	-	144,83
104L2853	SC15CL	130	211	313	438	585	753	943	1155	1389	-	-	-	-	146,34
104L2197	SC18CL	166	262	382	525	691	881	1095	1332	1593	-	-	-	-	205,05
104L2322	SC21CL	226	325	455	617	813	1042	1306	1606	-	-	-	-	-	234,81
107B0502	GS21MLX	-	-	-	-	-	1140	1425	1770	2170	2630	3160	-	-	389,35
107B0503	GS26MLX	-	-	-	-	-	1415	1770	2195	2690	3260	3920	-	-	401,48
107B0504	GS34MLX	-	-	-	-	-	1820	2275	2820	3460	4195	5040	-	-	426,78
107B0500	GS26CLX	325	497	703	949	1240	1580	1974	2427	-	-	-	-	-	390,69
107B0501	GS34CLX									-	-	-	-	-	425,33



Герметичные компрессоры на R134a

Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию. Компрессоры этой серии можно использовать с холодильными агентами R134a, R290, R404A/R507A, R407C и R600a. Они идеально подходят для применения в системах охлаждения мощностью от 20 Вт до 6 кВт.

Код	Компрессор на 220 В	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (тконд= 55°C)													Цена в EUR
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	
102G4400	TL5F	-	-	43	60	82	110	144	183	-	-	-	-	-	97,08
102G4720	TL57F	-	-	66	89	120	160	208	264	-	-	-	-	-	105,53
105G6606	NL6F (LST)	-	-	52	77	110	151	200	258	-	-	-	-	-	по запросу
105G6706	NL7F (LST)	-	-	71	99	136	182	238	303	-	-	-	-	-	по запросу
105G6802	NL9F (LST)	-	-	80	112	155	208	272	346	-	-	-	-	-	121,53
105G6900	NL11F (LST)	-	-	102	144	200	271	356	455	-	-	-	-	-	130,65
104G8500	SC15F	-	-	100	155	230	325	439	573	-	-	-	-	-	167,36
104G8800	SC18F	-	-	129	194	280	388	518	669	842	-	-	-	-	186,71
104G8100	SC21F	-	-	185	245	335	455	610	780	990	-	-	-	-	197,88
102G4550	TL5G				56	76	103	137	178	227	283	346	416	494	105,65
103G6680	FR7,5G (LST)	-	-	-	66	99	143	197	261	335	420	514	619	-	117,17
103G6780	FR8,5G (LST)	-	-	-	84	123	172	231	300	381	474	580	698	-	119,86
103G6880	FR10G (LST)	-	-	-	93	137	188	250	323	411	514	636	777	-	121,45
103G6980	FR11G (LST)	-	-	-	115	170	233	307	395	501	628	780	-	-	126,24
104G8000	SC10G	-	-	43	60	113	183	268	369	486	618	764	925	1100	142,17
104G8240	SC12G	-	-	78	115	175	257	360	484	625	785	960	1150	1354	155,44
104G8520	SC15G	-	-	91	147	224	322	440	579	737	915	1113	1330	1565	151,35
104G8820	SC18G	-	-	117	192	283	394	526	684	870	1087	1337	1624	1950	186,25
104G8140	SC21G	-	-	187	245	333	453	606	792	1012	1268	1560	1889	2256	229,11
107B0700	GS26MFX	-	-	-	-	-	752	979	1254	1581	1968	2419	-	-	385,93
107B0701	GS34MFX	-	-	-	-	-	958	1246	1596	2013	2505	3079	-	-	399,30



Транспортные компрессоры на R134a

Специально оптимизированные для бытовых холодильников и небольших коммерческих холодильных установок, герметичные поршневые компрессоры компании Данфосс обладают высокой холодопроизводительностью и имеют энергосберегающую конструкцию. Компрессоры этой серии можно использовать с холодильными агентами R134a, R290, R404A/R507A, R407C и R600a. Они идеально подходят для применения в системах охлаждения мощностью от 20 Вт до 6 кВт.

Код	Компрессор на 220 В	Холодопроизводительность в Вт при температуре кипения °C (тконд= 55°C)													Цена в EUR
		-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	7.2	15	
195B0123	BD35F	-	-	-	22,5	32,4	45,4	61,8	81,7	105	133	-	-	-	437,00
195B0124	BD50F	-	-	-	31,0	45,4	61,5	80,7	104	134	171	-	-	-	461,90

